

GEFAHRSTOFF- CONTAINER. TYP GGB.

Leicht zu reinigen
100% recycelbar
Geringes Gewicht
Druckentleerung möglich
Maximale Sicherheit für Endanwender
Lange Lebensdauer
Ergonomische Griffe



UN-ZUGELASSENE BEHÄLTER FÜR DIE BEFÖRDERUNG GEFÄHRLICHER GÜTER

MACHEN GEFAHRGUT-TRANSPORT SICHERER. HERGESTELLT AUS EDELSTAHL.

Kleinvolumige Mehrwegbehälter GGB aus Edelstahl sind ideal für den Transport und die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten (Klasse 3), entzündbaren festen Stoffen (Klasse 4), brandfördernden Stoffen und organischen Peroxiden (Klasse 5), toxischen Stoffen (Klasse 6.1), korrosiven Produkten (Klasse 8) und anderen Stoffen (Klasse 9).

Edelstahlbehälter sind druck- und vakuumfest. Die langfristige Nutzbarkeit und das zu 100% recycelbare Material unserer GGBs führen zu geringeren Betriebskosten, schützen die Umwelt und maximieren die Sicherheit von Endanwendern.

brennbaren,
migung gemäß
ft gemäß Kapitel 6.1.

* GMP-angepasste Version steht auf Anfrage zur Verfügung

* FDA/ EG 1935 - Version steht auf Anfrage zur Verfügung

Yes, gevonden!

*CONSENSYS biedt de
oplossingen voor ons!
Bel jij met een aanvraag?*

*>> Gerard Noordhof
op +31 6 3039 2646*



ZULASSUNGEN

- UN-Gefahrstoffgenehmigung nach UN1A1 für Verpackungsgruppen I, II und III sowie UN 1A2 für Verpackungsgruppen II und III
- CE-Kennzeichnung für Flüssigkeitsklassen 1 und 2 optional

HANDLING

- Handgriff mit 2 Handlöchern
- Stapelrand als Option möglich
- Erhältlich mit unterschiedlichen Kupplungssystemen

VORTEILE

- Material 1.4301 (AISI 304) oder 1.4571 (AISI 316Ti)
- Beschriftungsmöglichkeiten geprägt oder graviert
- Mit Rollringen für Etikettenschutz und Farbmarkierung
- Farbkodierung
- RFID-Tags zur Nachverfolgung

INHALT

- 10 - 250 LITER.

INHALT (LITER)	DURCHMESSER Ø (MM)	HÖHE (MM)	ANSCHLÜSSE		GEWICHT CA. (KG)	ARBEITSÜBERDRUCK (BAR)	UN- ZULASSUNG
10	278	277	G2"	G3/4"	5.1	6.0	
12	278	310	G2"	G3/4"	5.3	6.0	
20	278	445	G2"	G3/4"	6.8	6.0	
22.5	278	487	G2"	G3/4"	7.2	6.0	
30	363 - 395	416 - 365	G2"	G3/4"	9.8 - 10.2	6.0 - 6.0	
33	363 - 395	445 - 390	G2"	G3/4"	10.2 - 10.6	6.0 - 6.0	3,4,5,6,1,8,9
		412 - 531	G2"	G3/4"	12.4 - 12.6	4.0 - 4.0	
		664	G2"	G3/4"	14.6	3.0	
		946	G2"	G3/4"	18.6	2.0	
		970	G2"	G3/4"	34.2	0.9	

contactgegevens

CONSENSYS

+31 (0) 334 572 592
 info@consensys.nl
 www.consensys.nl

THIELMANN UCON GmbH

Gustav-Rivinius Platz 2 - 77756 Hausach - Germany

Tel. +49 7831 77269 | Email: sales@thielmann.com

www.thielmann.com